



SKF 23238 CCK/C3W33

Роликовый сферический подшипник SKF

Роликовые сферические подшипники воспринимают большие радиальные нагрузки при перекосе вала. Применяются в тяжёлом машиностроении, металлургии, добыче, бумагоделательных машинах.

Характеристики

Размеры	
Внутренний диаметр (d)	190 mm
Наружный диаметр (D)	340 mm
Ширина (B)	120 mm

Характеристики	
Базовая динамическая грузоподъёмность (C)	1759 kN
Базовая статическая грузоподъёмность (C ₀)	2400 kN
Расчётная частота вращения	1300 r/min
Предельная частота вращения	1800 r/min
Класс качества SKF	SKF Explorer

Свойства	
Число рядов	2
Фиксация наружного кольца	Без
Тип отверстия	Tapered 1:12
Сепаратор	Штампованный стальной
Радиальный внутренний зазор	C3
Класс допуска размеров	Нормальный
Класс допуска биения	P5
Уплотнение	Без
Смазка	Без
Возможность пополнения смазки	With
Candidate for remanufacturing	Да
Углеродный след (ориентир.)	163 kg CO ₂ e
Indicative carbon footprint for remanufactured product	57 kg CO ₂ e

Логистика	
Масса нетто	45.2 kg
Код eClass	23-05-09-11
Код UNSPSC	31171510