



SKF 23952 CC/W33

Роликовый сферический подшипник SKF

Роликовые сферические подшипники воспринимают большие радиальные нагрузки при перекосе вала. Применяются в тяжёлом машиностроении, металлургии, добыче, бумагоделательных машинах.

Характеристики

General	
Тип отверстия	Цилиндрическое

Размеры	
Внутренний диаметр (d)	260 mm
Deviation limits of mid-range bore diameter	-0.035..0 mm
Наружный диаметр (D)	360 mm
Deviation limits of mid-range outside diameter	-0.04..0 mm
Ширина (B)	75 mm
Deviation limits of ring width	-0.1..0 mm
Диаметр заплечика внутр. кольца	287 mm
Shoulder/recess diameter of outer ring	331 mm
Width of lubrication groove	8.3 mm
Diameter of lubrication hole	4.5 mm
Размер фаски (r)	2.1 mm
Класс ISO допусков размеров	Нормальный

Монтажные размеры	
Диаметр заплечика вала	271 mm
Диаметр заплечика корпуса	349 mm
Радиус галтели	2 mm

Расчётные данные	
Класс качества SKF	SKF Explorer
Базовая динамическая грузоподъёмность (C)	1055 kN
Базовая статическая грузоподъёмность (C ₀)	1800 kN
Предел выносливости (P _u)	156 kN
Расчётная частота вращения	1700 r/min
Предельная частота вращения	1900 r/min
Limiting value	0.18
Расчётный коэффициент (f ₀)	3.8
Расчётный коэффициент (f ₀)	5.6
Расчётный коэффициент (f ₀)	3.6

Допуски биения	
Биение внутр. кольца (tKia)	13 µm
Maximum run-out of inner ring side face to the bore	13 µm
Биение наруж. кольца (tKea)	20 µm
Perpendicularity of outer ring outside surface	6.5 µm
Класс ISO геом. допусков	P5

Radial internal clearance	
Minimum initial clearance	170 µm
Maximum initial clearance	260 µm

Характеристики	
Базовая динамическая грузоподъёмность (C)	1055 kN
Базовая статическая грузоподъёмность (C ₀)	1800 kN

Расчётная частота вращения	1700 r/min
Предельная частота вращения	1900 r/min
Класс качества SKF	SKF Explorer

Свойства

Число рядов	2
Фиксация наружного кольца	Без
Тип отверстия	Цилиндрическое
Сепаратор	Штампованный стальной
Радиальный внутренний зазор	CN (нормальный)
Класс допуска размеров	Нормальный
Класс допуска биения	P5
Уплотнение	Без
Смазка	Без
Возможность пополнения смазки	With
Candidate for remanufacturing	Да
Углеродный след (ориентир.)	83.2 kg CO ₂ e
Indicative carbon footprint for remanufactured product	29.1 kg CO ₂ e

Логистика

Масса нетто	23.1 kg
Код eClass	23-05-09-11
Код UNSPSC	31171510

