



## SKF K 40X45X17

### Уплотнение / О-кольцо SKF

Манжетные уплотнения и О-кольца SKF защищают подшипники и механизмы от утечки смазки и попадания загрязнений. Различные материалы — NBR, FKM, силикон — для любых условий.

## Характеристики

| Размеры                                      |       |
|----------------------------------------------|-------|
| Diameter under rollers                       | 40 mm |
| Outside diameter roller complement           | 45 mm |
| Width needle roller and cage assembly        | 17 mm |
| Bore diameter of needle roller complement    | 40 mm |
| Наружный диаметр (D)                         | 45 mm |
| Outside diameter of needle roller complement | 45 mm |
| Ширина (B)                                   | 17 mm |

| Расчётные данные                                       |             |
|--------------------------------------------------------|-------------|
| Базовая динамическая грузоподъёмность (C)              | 20.5 kN     |
| Базовая статическая грузоподъёмность (C <sub>0</sub> ) | 41.5 kN     |
| Предел выносливости (P <sub>u</sub> )                  | 5 kN        |
| Расчётная частота вращения                             | 10000 r/min |
| Предельная частота вращения                            | 12000 r/min |

| Характеристики                                         |             |
|--------------------------------------------------------|-------------|
| Базовая динамическая грузоподъёмность (C)              | 20.5 kN     |
| Базовая статическая грузоподъёмность (C <sub>0</sub> ) | 41.5 kN     |
| Расчётная частота вращения                             | 10000 r/min |
| Предельная частота вращения                            | 12000 r/min |

| Свойства                      |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Часть подшипника              | Needle roller and cage assembly |
| Число рядов                   | 1                               |
| Outer ring type               | Not applicable                  |
| Aligning feature              | Без                             |
| Сепаратор                     | Sheet steel                     |
| Класс допуска                 | Нормальный                      |
| Материал подшипника           | Подшипниковая сталь             |
| Покрытие                      | Без                             |
| Уплотнение                    | Без                             |
| Смазка                        | Без                             |
| Возможность пополнения смазки | Без                             |
| Углеродный след (ориентир.)   | 0.11 kg CO <sub>2</sub> e       |

| Логистика   |             |
|-------------|-------------|
| Масса нетто | 0.0314 kg   |
| Код eClass  | 23-05-09-03 |
| Код UNSPSC  | 31171512    |

**Чертежи SKF**

