



SKF 6012-2RS1

Шарикоподшипник радиальный SKF

Шарикоподшипники радиальные — универсальные компоненты с низким трением, подходят для высоких частот вращения. Воспринимают радиальные и осевые нагрузки в обоих направлениях, просты в монтаже и требуют минимального обслуживания.

Характеристики

| Размеры | |
|------------------------------------------------|--------------------------------|
| Внутренний диаметр (d) | 60 mm |
| Deviation limits of mid-range bore diameter | -0.012..0 mm |
| Наружный диаметр (D) | 95 mm |
| Deviation limits of mid-range outside diameter | -0.013..0 mm |
| Ширина (B) | 18 mm |
| Deviation limits of ring width | -0.06..0 mm |
| Диаметр заплечика (d _a) | 71.3 mm |
| Диаметр выточки (D _a) | 86.5 mm |
| Размер фаски (r) | 1.1 mm |
| Класс ISO допусков размеров | P6 and tighter width tolerance |

| Монтажные размеры | |
|---------------------------|---------|
| Диаметр заплечика вала | 66 mm |
| Диаметр заплечика вала | 71.2 mm |
| Диаметр заплечика корпуса | 89 mm |
| Радиус галтели | 1 mm |

| Расчётные данные | |
|--------------------------------------------------------|--------------|
| Класс качества SKF | SKF Explorer |
| Базовая динамическая грузоподъёмность (C) | 30.7 kN |
| Базовая статическая грузоподъёмность (C ₀) | 23.2 kN |
| Предел выносливости (P _u) | 0.98 kN |
| Предельная частота вращения | 4300 r/min |
| Козф. минимальной нагрузки (k _r) | 0.03 |
| Расчётный коэффициент (f ₀) | 15.6 |

| Допуски биения | |
|-----------------------------|-------|
| Биение внутр. кольца (tKia) | 10 µm |
| Биение наруж. кольца (tKea) | 18 µm |
| Класс ISO геом. допусков | P6 |

| Характеристики | |
|--------------------------------------------------------|--------------|
| Базовая динамическая грузоподъёмность (C) | 30.7 kN |
| Базовая статическая грузоподъёмность (C ₀) | 23.2 kN |
| Предельная частота вращения | 4300 r/min |
| Класс качества SKF | SKF Explorer |

| Свойства | |
|-----------------------------|-----------------------|
| Загрузочные канавки | Без |
| Число рядов | 1 |
| Фиксация наружного кольца | Без |
| Тип отверстия | Цилиндрическое |
| Сепаратор | Штампованный стальной |
| Согласованный монтаж | Нет |
| Радиальный внутренний зазор | CN (нормальный) |
| Материал подшипника | Подшипниковая сталь |
| Покрытие | Без |

| | |
|-------------------------------|----------------------------|
| Уплотнение | Уплотнение с обеих сторон |
| Тип уплотнения | Контактное |
| Смазка | Пластичная (консистентная) |
| Возможность пополнения смазки | Без |
| Углеродный след (ориентир.) | 1.5 kg CO ₂ e |

| Логистика | |
|------------------|-------------|
| Масса нетто | 0.414 kg |
| Код eClass | 23-05-08-01 |
| Код UNSPSC | 31171504 |

Чертежи SKF

