



SKF 61900-2RS1

Шарикоподшипник радиальный SKF

Шарикоподшипники радиальные — универсальные компоненты с низким трением, подходят для высоких частот вращения. Воспринимают радиальные и осевые нагрузки в обоих направлениях, просты в монтаже и требуют минимального обслуживания.

Характеристики

Размеры	
Внутренний диаметр (d)	10 mm
Deviation limits of mid-range bore diameter	-0.007..0 mm
Наружный диаметр (D)	22 mm
Deviation limits of mid-range outside diameter	-0.008..0 mm
Ширина (B)	6 mm
Deviation limits of ring width	-0.12..0 mm
Диаметр выточки (D _a)	19.4 mm
Размер фаски (r)	0.3 mm
Класс ISO допусков размеров	P6

Монтажные размеры	
Диаметр заплечика вала	12 mm
Диаметр заплечика вала	12 mm
Диаметр заплечика корпуса	20 mm
Радиус галтели	0.3 mm

Расчётные данные	
Базовая динамическая грузоподъёмность (C)	2.7 kN
Базовая статическая грузоподъёмность (C ₀)	1.27 kN
Предел выносливости (P _u)	0.054 kN
Предельная частота вращения	20000 r/min
Кэф. минимальной нагрузки (k _r)	0.02
Расчётный коэффициент (f ₀)	14

Допуски биения	
Биение внутр. кольца (tKia)	6 µm
Биение наруж. кольца (tKea)	9 µm
Класс ISO геом. допусков	P6

Характеристики	
Базовая динамическая грузоподъёмность (C)	2.7 kN
Базовая статическая грузоподъёмность (C ₀)	1.27 kN
Предельная частота вращения	20000 r/min

Свойства	
Загрузочные канавки	Без
Число рядов	1
Фиксация наружного кольца	Без
Тип отверстия	Цилиндрическое
Согласованный монтаж	Нет
Радиальный внутренний зазор	CN (нормальный)
Материал подшипника	Подшипниковая сталь
Покрытие	Без
Уплотнение	Уплотнение с обеих сторон
Тип уплотнения	Контактное
Смазка	Пластичная (консистентная)
Возможность пополнения смазки	Без

Углеродный след (ориентир.)

0.03 kg CO₂e

Логистика

Масса нетто	0.0096 kg
Код eClass	23-05-08-01
Код UNSPSC	31171504

