



SKF 23022 CC/W33

Роликовый сферический подшипник SKF

Роликовые сферические подшипники воспринимают большие радиальные нагрузки при перекосе вала. Применяются в тяжёлом машиностроении, металлургии, добыче, бумагоделательных машинах.

Характеристики

General	
Тип отверстия	Цилиндрическое
Размеры	
Внутренний диаметр (d)	110 mm
Deviation limits of mid-range bore diameter	-0.02..0 mm
Наружный диаметр (D)	170 mm
Deviation limits of mid-range outside diameter	-0.025..0 mm
Ширина (B)	45 mm
Deviation limits of ring width	-0.08..0 mm
Диаметр заплечика внутр. кольца	125 mm
Shoulder/recess diameter of outer ring	151 mm
Width of lubrication groove	6 mm
Diameter of lubrication hole	3 mm
Размер фаски (r)	2 mm
Класс ISO допусков размеров	Нормальный
Монтажные размеры	
Диаметр заплечика вала	119 mm
Диаметр заплечика корпуса	161 mm
Радиус галтели	2 mm
Расчётные данные	
Класс качества SKF	SKF Explorer
Базовая динамическая грузоподъёмность (C)	326 kN
Базовая статическая грузоподъёмность (C ₀)	440 kN
Предел выносливости (P _u)	46.5 kN
Расчётная частота вращения	3400 r/min
Предельная частота вращения	4300 r/min
Limiting value	0.23
Расчётный коэффициент (f ₀)	2.9
Расчётный коэффициент (f ₀)	4.4
Расчётный коэффициент (f ₀)	2.8
Допуски биения	
Биение внутр. кольца (tKia)	6 µm
Maximum run-out of inner ring side face to the bore	9 µm
Биение наруж. кольца (tKea)	13 µm
Perpendicularity of outer ring outside surface	5 µm
Класс ISO геом. допусков	P5
Radial internal clearance	
Minimum initial clearance	75 µm
Maximum initial clearance	120 µm
Характеристики	
Базовая динамическая грузоподъёмность (C)	326 kN
Базовая статическая грузоподъёмность (C ₀)	440 kN

Расчётная частота вращения	3400 r/min
Предельная частота вращения	4300 r/min
Класс качества SKF	SKF Explorer

Свойства

Число рядов	2
Фиксация наружного кольца	Без
Тип отверстия	Цилиндрическое
Сепаратор	Штампованный стальной
Радиальный внутренний зазор	CN (нормальный)
Класс допуска размеров	Нормальный
Класс допуска биения	P5
Уплотнение	Без
Смазка	Без
Возможность пополнения смазки	With
Candidate for remanufacturing	Да
Углеродный след (ориентир.)	13.3 kg CO ₂ e
Indicative carbon footprint for remanufactured product	4.6 kg CO ₂ e

Логистика

Масса нетто	3.68 kg
Код eClass	23-05-09-11
Код UNSPSC	31171510

