

SKF 81106 TN

Специальный подшипник SKF

Специальные подшипники — серии для особых применений: миниатюрные, с расширенным температурным диапазоном, для особых условий эксплуатации.



Характеристики

Размеры	
Внутренний диаметр (d)	30 mm
Наружный диаметр (D)	47 mm
Высота	11 mm
Outside diameter shaft washer	47 mm
Bore diameter housing washer	32 mm
Height shaft washer	3 mm
Chamfer dimension housing washer	0.6 mm

Монтажные размеры	
Диаметр заплеика вала	46 mm
Диаметр заплеика корпуса	31 mm
Радиус галтели	0.6 mm

Расчётные данные	
Базовая динамическая грузоподъёмность (C)	27 kN
Базовая статическая грузоподъёмность (C ₀)	78 kN
Предел выносливости (P ₀)	7.65 kN
Расчётная частота вращения	3000 r/min
Предельная частота вращения	6000 r/min
Козф. мин. осевой нагрузки	0.0005

Included products	
Roller and cage thrust assembly	K 81106 TN
Shaft washer	WS 81106
Housing washer	GS 81106

Характеристики	
Базовая динамическая грузоподъёмность (C)	27 kN
Базовая статическая грузоподъёмность (C ₀)	78 kN
Расчётная частота вращения	3000 r/min
Предельная частота вращения	6000 r/min

Свойства	
Часть подшипника	Complete bearing
Axial load capability	Single-direction
Число рядов	1
Сепаратор	Полимерный
Класс допуска	Нормальный
Материал подшипника	Подшипниковая сталь
Покрытие	Без
Углеродный след (ориентир.)	0.21 kg CO ₂ e

Логистика	
Масса нетто	0.0577 kg
Код UNSPSC	31171505

