



SKF SI 25 ES

Шарнирный подшипник / наконечник тяги SKF

Шарнирные подшипники и наконечники тяг компенсируют перекосы вала и передают знакопеременные нагрузки. Применяются в гидроцилиндрах, рычажных системах, сельхозтехнике.

Характеристики

General	
Обслуживание	Relubrication required
Пара скольжения	Steel/steel, standard
Материал внутр. кольца	Подшипниковая сталь
Материал наруж. кольца	Подшипниковая сталь
Уплотнение	Без
Способ крепления хвостовика	Right-hand female thread

Размеры	
Внутренний диаметр (d)	25 mm
Diameter head	65 mm
Width inner ring	20 mm
Thread	M 24x2
Width head	18 mm
Height shank end face - centre rod end eye	94 mm
Angle of tilt	7 °
Raceway diameter inner ring	35.5 mm
Diameter shank	35 mm
Length thread	36 mm
Length (height) housing	128 mm
Length wrench flat	18 mm
Distance shank chamfer - centre rod end eye	30 mm
Size wrench	30 mm
Chamfer dimension bore	0.6 mm
Диаметр отверстия внутр. кольца	25 mm
Наружный диаметр проушины	65 mm
Ширина внутр. кольца	20 mm
Обозначение резьбы	M 24x2
Ширина проушины	18 mm
Высота центра корпуса	94 mm
Общая длина корпуса	128 mm

Расчётные данные	
Базовая динамическая грузоподъёмность (C)	48 kN
Базовая статическая грузоподъёмность (C ₀)	90 kN
Specific dynamic load factor	100 N/mm ²
Material constant	330

Характеристики	
Базовая динамическая грузоподъёмность (C)	48 kN
Базовая статическая грузоподъёмность (C ₀)	90 kN

Свойства	
Пара скольжения	Steel/steel, standard
Материал корпуса	Сталь
Материал внутр. кольца	Подшипниковая сталь
Материал наруж. кольца	Подшипниковая сталь
Обслуживание	Relubrication required

Способ крепления хвостовика	Right-hand female thread
Уплотнение	Без

Логистика	
Масса нетто	0.659 kg
Код eClass	23-05-01-05
Код UNSPSC	31171508

Чертежи SKF

