



SKF 40 VS V

Уплотнение / О-кольцо SKF

Манжетные уплотнения и О-кольца SKF защищают подшипники и механизмы от утечки смазки и попадания загрязнений. Различные материалы — NBR, FKM, силикон — для любых условий.

Характеристики

General	
Конструкция	VS
Lip material	Fluoro rubber (FKM)
Размеры	
Shaft diameter range (over)	38 mm
Shaft diameter range (incl.)	43 mm
Seal inside diameter, free state	36 mm
Nominal seal width	13 mm
Seal seat width	9.5 mm
Nominal seal height	5 mm
Radial gap (twice)	2 mm
	$D_{₁ \max.} = d_{₁} + 2 \times$
Radial distance (twice)	15 mm
	$D \min. = d_{₁} + 2 y$
Seal fitted width	11 mm
Shaft diameter, minimum	38 mm
Shaft diameter, maximum	43 mm
Seal width	13 mm
Application and operating conditions	
Operating temperature	-20 °C
Operating temperature	150 °C
Свойства	
Конструкция	VS
Sealing lip material	Fluoro rubber (FKM)
Логистика	
Масса нетто	0.0123 kg
Код eClass	23-07-08-01
Код UNSPSC	31181602

Чертежи SKF

