



SKF NJ 207 ECJ

Роликовый цилиндрический подшипник SKF

Роликовые цилиндрические подшипники воспринимают большие радиальные нагрузки и допускают высокие частоты вращения. Применяются в электродвигателях, редукторах, прокатных станах.

Характеристики

Размеры	
Внутренний диаметр (d)	35 mm
Наружный диаметр (D)	72 mm
Ширина (B)	17 mm
Диаметр заплечика внутр. кольца	48.1 mm
Shoulder diameter of outer ring	60.33 mm
Raceway diameter of inner ring	44 mm
Размер фаски (r)	1.1 mm
Размер фаски (r)	0.6 mm
Permissible axial displacement	1.3 mm

Монтажные размеры	
Diameter of spacer sleeve	41.8 mm
Diameter of spacer sleeve	42.2 mm
Диаметр заплечика вала	50 mm
Диаметр заплечика корпуса	65.1 mm
Радиус галтели	1 mm

Расчётные данные	
Класс качества SKF	SKF Explorer
Базовая динамическая грузоподъёмность (C)	56 kN
Базовая статическая грузоподъёмность (C ₀)	48 kN
Предел выносливости (P _u)	6.1 kN
Расчётная частота вращения	11000 r/min
Предельная частота вращения	12000 r/min
Козф. минимальной нагрузки (k _r)	0.15
Limiting value	0.2
Расчётный коэффициент (f ₀)	0.6

Associated products	
Angle ring	HJ 207 EC

Характеристики	
Базовая динамическая грузоподъёмность (C)	56 kN
Базовая статическая грузоподъёмность (C ₀)	48 kN
Расчётная частота вращения	11000 r/min
Предельная частота вращения	12000 r/min
Класс качества SKF	SKF Explorer

Свойства	
Часть подшипника	Complete bearing
Axial displacement capability	In one direction
Число рядов	1
Фиксация наружного кольца	Без
Тип отверстия	Цилиндрическое
Сепаратор	Штампованный стальной
Число бортов наружного кольца	2
Число бортов внутреннего кольца	1

Съёмный борт	Без
Радиальный внутренний зазор	CN (нормальный)
Класс допуска	Нормальный
Покрытие	Без
Уплотнение	Без
Смазка	Без
Возможность пополнения смазки	Без
Углеродный след (ориентир.)	1.1 kg CO ₂ e

Логистика	
Масса нетто	0.308 kg
Код eClass	23-05-09-01
Код UNSPSC	31171505

Чертежи SKF

