



SKF 6010-2RS1

Шарикоподшипник радиальный SKF

Шарикоподшипники радиальные — универсальные компоненты с низким трением, подходят для высоких частот вращения. Воспринимают радиальные и осевые нагрузки в обоих направлениях, просты в монтаже и требуют минимального обслуживания.

Характеристики

Размеры	
Внутренний диаметр (d)	50 mm
Deviation limits of mid-range bore diameter	-0.01..0 mm
Наружный диаметр (D)	80 mm
Deviation limits of mid-range outside diameter	-0.011..0 mm
Ширина (B)	16 mm
Deviation limits of ring width	-0.06..0 mm
Диаметр заплечика (d _a)	59.75 mm
Диаметр выточки (D _a)	72.8 mm
Размер фаски (r)	1 mm
Класс ISO допусков размеров	P6 and tighter width tolerance

Монтажные размеры	
Диаметр заплечика вала	54.6 mm
Диаметр заплечика вала	59.7 mm
Диаметр заплечика корпуса	75.4 mm
Радиус галтели	1 mm

Расчётные данные	
Класс качества SKF	SKF Explorer
Базовая динамическая грузоподъёмность (C)	22.9 kN
Базовая статическая грузоподъёмность (C ₀)	15.6 kN
Предел выносливости (P _u)	0.71 kN
Предельная частота вращения	5000 r/min
Кэф. минимальной нагрузки (k _r)	0.03
Расчётный коэффициент (f ₀)	14.7

Допуски биения	
Биение внутр. кольца (tKia)	10 µm
Биение наруж. кольца (tKea)	13 µm
Класс ISO геом. допусков	P6

Характеристики	
Базовая динамическая грузоподъёмность (C)	22.9 kN
Базовая статическая грузоподъёмность (C ₀)	15.6 kN
Предельная частота вращения	5000 r/min
Класс качества SKF	SKF Explorer

Свойства	
Загрузочные канавки	Без
Число рядов	1
Фиксация наружного кольца	Без
Тип отверстия	Цилиндрическое
Сепаратор	Штампованный стальной
Согласованный монтаж	Нет
Радиальный внутренний зазор	CN (нормальный)
Материал подшипника	Подшипниковая сталь
Покрытие	Без

Уплотнение	Уплотнение с обеих сторон
Тип уплотнения	Контактное
Смазка	Пластичная (консистентная)
Возможность пополнения смазки	Без
Углеродный след (ориентир.)	0.96 kg CO ₂ e

Логистика	
Масса нетто	0.266 kg
Код eClass	23-05-08-01
Код UNSPSC	31171504

