



SKF TUJ 511

Корпусной узел Y-bearing SKF

Корпусные узлы Y-bearing (пиллоу-блоки, фланцевые корпуса) обеспечивают готовую опору для валов. Применяются в конвейерах, вентиляторах, сельхозтехнике, пищевой промышленности.

Характеристики

General	
Материал	Чугун

Размеры	
Diameter of spherical seat	100 mm
Overall width	64 mm
Width of location slot	22 mm
Width of flange in which location slot is provided	41 mm
Overall height	146 mm
Distance between bottoms of location slot	130 mm
Height of attachment end	102 mm
Overall length	171 mm
Distance from attachment end face to centre line of spherical seat diameter	106 mm
Length attachment end	19 mm
Length of locations slot	95 mm
Diameter of attachment bolt hole	35 mm
Length of attachment slot	25 mm
Height of attachment slot	64 mm
Housing thread for the grease fitting	1/4-28 UNF
Axial position of the housing thread	5 mm
Angular position of the housing thread	30 °
Diameter of head sphere of grease fitting	6.5 mm
Hexagonal key size for the grease fitting	7 mm
Thread of the grease fitting	1/4-28 SAE-LT
Диаметр сферического гнезда	100 mm
Общая ширина корпуса	64 mm

Свойства	
Тип корпуса	Take-up
Материал корпуса	Чугун
Покрытие	Без
Отверстие пополнения смазки	With
Пресс-маслёнка	With

Логистика	
Масса нетто	2.9 kg
Код eClass	23-05-16-02
Код UNSPSC	31171536

