



SKF KRE 72 PP

Специальный подшипник SKF

Специальные подшипники — серии для особых применений: миниатюрные, с расширенным температурным диапазоном, для особых условий эксплуатации.

Характеристики

Размеры	
Наружный диаметр (D)	72 mm
Attachment diameter	28 mm
Total length	80.1 mm
Width outer ring	29 mm
Length shank on stud	49.5 mm
Distance lubrication hole to flange ring	11 mm
Width locking collar	22 mm
Distance face outer ring to face side washer	0.8 mm
Outside diameter flange ring	41.5 mm
Thread stud	M24x1.5
Length thread	25 mm
Seat diameter for lubrication accessories	6 mm
Diameter of lubrication hole (shank)	4 mm
Width across flats	14 mm
Eccentricity	1 mm
Functional outside diameter	72 mm
Stud diameter	28 mm
Length	80.1 mm
Ширина наруж. кольца	29 mm

Расчётные данные	
Базовая динамическая грузоподъёмность (C)	25.5 kN
Базовая статическая грузоподъёмность (C ₀)	48 kN
Предел выносливости (P _u)	6 kN
Maximum dynamic radial loads	100 kN
Maximum static radial loads	143 kN
Предельная частота вращения	2200 r/min

Информация по монтажу	
Recommended tightening torque	220 N·m

Included products	
Пресс-маслёнка	NIP B2x8
Hexagonal nut	M 24x1.5

Характеристики	
Базовая динамическая грузоподъёмность (C)	25.5 kN
Базовая статическая грузоподъёмность (C ₀)	48 kN
Предельная частота вращения	2200 r/min

Свойства	
Rolling elements	Needle rollers
Число рядов	1
Outer ring profile	Crowned
Stud alignment	Centric stud with eccentric collar
Число бортов наружного кольца	2
Feature for tightening	Hexagonal recess

Сепаратор	With
Радиальный внутренний зазор	Between C2 and CN
Класс допуска	Other
Материал подшипника	Подшипниковая сталь
Покрытие	Без
Уплотнение	Уплотнение с обеих сторон
Тип уплотнения	Контактное
Смазка	Пластичная (консистентная)
Возможность пополнения смазки	Centre of each stud end

Логистика	
Масса нетто	1.26 kg
Код eClass	23-05-09-03
Код UNSPSC	31171512

Чертежи SKF

