

# SKF 51202

## Упорный подшипник SKF

Упорные подшипники воспринимают осевые нагрузки. Применяются в вертикальных валах, поворотных платформах, насосах, подъёмных механизмах.



### Характеристики

Размеры	
Внутренний диаметр (d)	15 mm
Наружный диаметр (D)	32 mm
Высота	12 mm
Outside diameter shaft washer	32 mm
Inner diameter housing washer	17 mm
Chamfer dimension washer	0.6 mm

Монтажные размеры	
Диаметр заплечика вала	25 mm
Диаметр заплечика корпуса	22 mm
Радиус галтели	0.6 mm

Расчётные данные	
Базовая динамическая грузоподъёмность (C)	15.9 kN
Базовая статическая грузоподъёмность (C <sub>0</sub> )	25 kN
Предел выносливости (P <sub>u</sub> )	0.915 kN
Расчётная частота вращения	7000 r/min
Предельная частота вращения	10000 r/min
Козэф. минимальной нагрузки (k <sub>r</sub> )	0.004

Характеристики	
Базовая динамическая грузоподъёмность (C)	15.9 kN
Базовая статическая грузоподъёмность (C <sub>0</sub> )	25 kN
Расчётная частота вращения	7000 r/min
Предельная частота вращения	10000 r/min

Свойства	
Axial load capability	Single-direction
Число рядов	1
Сепаратор	Штампованный стальной
Housing washer type	Flat
Класс допуска	Нормальный
Материал подшипника	Подшипниковая сталь
Покрытие	Без
Углеродный след (ориентир.)	0.16 kg CO <sub>2</sub> <sub>e</sub>

Логистика	
Масса нетто	0.044 kg
Код eClass	23-05-10-01
Код UNSPSC	31171507

Чертежи SKF

