


SKF FYTJ 505

Корпусной узел Y-bearing SKF

Корпусные узлы Y-bearing (пиллоу-блоки, фланцевые корпуса) обеспечивают готовую опору для валов. Применяются в конвейерах, вентиляторах, сельхозтехнике, пищевой промышленности.



Характеристики

General	
Материал	Чугун

Размеры	
Diameter of spherical seat	52 mm
Top external diameter	65 mm
Base external diameter	68 mm
Centering diameter	63.5 mm
Overall width	27 mm
Flange width	14 mm
Axial position of spherical seat (from support surface)	16 mm
Depth of centring recess	3.2 mm
Overall height	130 mm
Расстояние между болтами	99 mm
Overall length	68 mm
Diameter of attachment bolt hole	16 mm
Housing thread for grease fitting	1/4-28 UNF
Axial position of the housing thread	18 mm
Angular position of the housing thread	45 °
Diameter of head sphere of grease fitting	6.5 mm
Hexagonal key size for the grease fitting	7 mm
Thread of the grease fitting	1/4-28 SAE-LT
Distance of dowel pins	81 mm
Axial offset of dowel pins	12 mm
Recommended diameter for dowel pins	2 mm
Диаметр сферического гнезда	52 mm
Общая ширина корпуса	27 mm

Информация по монтажу	
Recommended diameter for attachment bolts, mm	14 mm
Recommended diameter for attachment bolts, inch	0.5625 in

Свойства	
Тип корпуса	Фланцевый
Flanged housing type	Oval
Число отверстий под болты	2
Тип отверстия под болт	Plain
Материал корпуса	Чугун
Покрытие	Без
Отверстие пополнения смазки	With
Пресс-маслёнка	With

Логистика	
Масса нетто	0.414 kg
Код eClass	23-05-16-02
Код UNSPSC	31171536

Чертежи SKF

