


SKF FYTB 506 M

Корпусной узел Y-bearing SKF

Корпусные узлы Y-bearing (пиллоу-блоки, фланцевые корпуса) обеспечивают готовую опору для валов. Применяются в конвейерах, вентиляторах, сельхозтехнике, пищевой промышленности.



Характеристики

General	
Материал	Чугун
Размеры	
Diameter of spherical seat	62 mm
Top external diameter	77 mm
Base external diameter	83 mm
Centering diameter	76.2 mm
Overall width	32.5 mm
Flange width	13 mm
Axial position of spherical seat (from support surface)	20 mm
Depth of centring recess	3.2 mm
Standout of end cover	22.5 mm
Overall height	141.5 mm
Расстояние между болтами	116.5 mm
Overall length	83 mm
Diameter of attachment bolt hole	11.5 mm
Housing thread for grease fitting	1/4-28 UNF
Axial position of the housing thread	21 mm
Angular position of the housing thread	45 °
Diameter of head sphere of grease fitting	6.5 mm
Hexagonal key size for the grease fitting	7 mm
Thread of the grease fitting	1/4-28 SAE-LT
Distance of dowel pins	98.5 mm
Axial offset of dowel pins	12.5 mm
Recommended diameter for dowel pins	2 mm
Диаметр сферического гнезда	62 mm
Общая ширина корпуса	32.5 mm
Информация по монтажу	
Recommended diameter for attachment bolts, mm	10 mm
Recommended diameter for attachment bolts, inch	0.375 in
Associated products	
End cover	ECY 206
Свойства	
Тип корпуса	Фланцевый
Flanged housing type	Oval
Число отверстий под болты	2
Тип отверстия под болт	Plain
Материал корпуса	Чугун
Покрытие	Без
Отверстие пополнения смазки	With
Пресс-маслёнка	With
Логистика	
Масса нетто	0.544 kg

Код eClass	23-05-08-02
Код UNSPSC	31171536

