


SKF FYTB 50 TF

Корпусной узел Y-bearing SKF

Корпусные узлы Y-bearing (пиллоу-блоки, фланцевые корпуса) обеспечивают готовую опору для валов. Применяются в конвейерах, вентиляторах, сельхозтехнике, пищевой промышленности.



Характеристики

General	
Compliance with standard	ISO
Purpose specific	For material handling applications
Материал корпуса	Чугун
Sealing, bearing	Seal and flinger on both sides
Sealing type, bearing	Contact, standard
Sealing, unit	Optional end cover
Покрытие	Без

Размеры	
Внутренний диаметр (d)	50 mm
Outer diameter of inner ring	62.51 mm
Width of housing	43 mm
Flange width	15 mm
Depth of centring recess	3.2 mm
Width including end cover	33 mm
Width of inner ring	51.6 mm
Overall bearing width	51.6 mm
Distance from locking device side face to thread centre	9 mm
Top external diameter	107 mm
Base external diameter	116 mm
Diameter of housing centering recess	101.6 mm
Overall height	189 mm
Расстояние между болтами	157 mm
Overall length	116 mm
Diameter of attachment bolt hole	18 mm
Distance from locking device side face to raceway centre	32.6 mm
Overall width	60.6 mm
Housing thread for grease fitting	1/4-28 UNF
Axial position of the housing thread	28.5 mm
Angular position of the housing thread	45 °
Diameter of head sphere of grease fitting	6.5 mm
Hexagonal key size for the grease fitting	7 mm
Thread of grease fitting	1/4-28 SAE-LT
Distance of dowel pins	127 mm
Axial offset of dowel pins	20 mm
Recommended diameter for dowel pins	2 mm
Attachment bolt diameter	16 mm
Shaft diameter	50 mm
Общая ширина корпуса	43 mm
Полная ширина	60.6 mm
Bearing width, total	51.6 mm

Расчётные данные	
Базовая динамическая грузоподъёмность (C)	35.1 kN
Базовая статическая грузоподъёмность (C ₀)	23.2 kN
Предел выносливости (P _u)	0.98 kN
Предельная частота вращения	4000 r/min

Информация по монтажу

Set screw	M10x1
Hexagonal key size for set screw	5 mm
Recommended tightening torque for set screw	16.5 N·m
Recommended diameter for attachment bolts, mm	16 mm
Recommended diameter for attachment bolts, inch	0.625 in

Характеристики

Базовая динамическая грузоподъёмность (C)	35.1 kN
Базовая статическая грузоподъёмность (C ₀)	23.2 kN
Предельная частота вращения	4000 r/min
Note	Limiting speed with shaft tolerance h6

Свойства

Тип корпуса	Фланцевый
Flanged housing type	Oval
Число отверстий под болты	2
Тип отверстия под болт	Plain
Фиксация внутр. кольца	Set screws
Тип отверстия	Цилиндрическое
Rubber seating ring	Без
Материал корпуса	Чугун
Материал подшипника	Подшипниковая сталь
Покрытие	Без
Sealing, bearing	Seal and flinger on both sides
Тип уплотнения	Contact, standard
Sealing, unit	Optional end cover
Смазка	Пластичная (консистентная)
Отверстие пополнения смазки	With
Пресс-маслёнка	With

Логистика

Масса нетто	2.06 kg
Код eClass	23-05-08-02
Код UNSPSC	31171536

Чертежи SKF

