



SKF 331958/Q

Роликовый конический подшипник SKF

Роликовые конические подшипники воспринимают комбинированные радиальные и осевые нагрузки. Применяются в ступицах автомобилей, редукторах, валах промышленного оборудования.

Характеристики

Размеры	
Внутренний диаметр (d)	88 mm
Наружный диаметр (D)	140 mm
Полная ширина	32 mm
Ширина внутр. кольца	32 mm
Ширина наруж. кольца	24 mm
Угол контакта (α)	15.8 °

Характеристики	
Базовая динамическая грузоподъёмность (C)	168 kN
Базовая статическая грузоподъёмность (C ₀)	270 kN
Расчётная частота вращения	3200 r/min
Предельная частота вращения	4800 r/min

Свойства	
Часть подшипника	Complete bearing
Фиксация наружного кольца	Без
Тип отверстия	Цилиндрическое
Сепаратор	Штампованный стальной
Расположение углов контакта	Not applicable
Согласованный монтаж	Нет
Покрытие	Без
Уплотнение	Без
Смазка	Без
Возможность пополнения смазки	Без
Система единиц	Metric
Углеродный след (ориентир.)	6.5 kg CO ₂

Логистика	
Масса нетто	1.81 kg
Код eClass	23-05-09-10
Код UNSPSC	31171516