



SKF 30319

Роликовый конический подшипник SKF

Роликовые конические подшипники воспринимают комбинированные радиальные и осевые нагрузки. Применяются в ступицах автомобилей, редукторах, валах промышленного оборудования.

Характеристики

General	
Серия размеров	2GB

Размеры	
Внутренний диаметр (d)	95 mm
Наружный диаметр (D)	200 mm
Bearing width, total	49.5 mm
Диаметр заплечика внутр. кольца	139.1 mm
Width of inner ring	45 mm
Width of outer ring	38 mm
Chamfer dimension of inner ring	4 mm
Chamfer dimension of outer ring	3 mm
Расстояние до точки нагрузки (a)	38.636 mm
Полная ширина	49.5 mm
Ширина внутр. кольца	45 mm
Ширина наруж. кольца	38 mm
Угол контакта (α)	13 °

Монтажные размеры	
Диаметр заплечика вала	119 mm
Диаметр заплечика вала	111 mm
Диаметр заплечика корпуса	172 mm
Диаметр заплечика корпуса	187 mm
Диаметр заплечика корпуса	184 mm
Minimum width of space required in housing on large side face	7 mm
Minimum width of space required in housing on small side face	11.5 mm
Radius of shaft fillet	4 mm
Radius of housing fillet	3 mm

Расчётные данные	
Базовая динамическая грузоподъёмность (C)	353 kN
Базовая статическая грузоподъёмность (C ₀)	390 kN
Предел выносливости (P _u)	42.5 kN
Расчётная частота вращения	2600 r/min
Предельная частота вращения	3400 r/min
Limiting value	0.35
Расчётный коэффициент (f ₀)	1.7
Расчётный коэффициент (f ₀)	0.9

Характеристики	
Базовая динамическая грузоподъёмность (C)	353 kN
Базовая статическая грузоподъёмность (C ₀)	390 kN
Расчётная частота вращения	2600 r/min
Предельная частота вращения	3400 r/min

Свойства	
Часть подшипника	Complete bearing
Число рядов	1

Фиксация наружного кольца	Без
Тип отверстия	Цилиндрическое
Сепаратор	Штампованный стальной
Расположение углов контакта	Not applicable
Согласованный монтаж	Нет
Покрытие	Без
Уплотнение	Без
Смазка	Без
Возможность пополнения смазки	Без
Система единиц	Metric
Углеродный след (ориентир.)	23.2 kg CO ₂ e

Логистика	
Масса нетто	6.45 kg
Код eClass	23-05-09-10
Код UNSPSC	31171516

