



SKF 22330 CCJA/W33VA405

Роликовый сферический подшипник SKF

Роликовые сферические подшипники воспринимают большие радиальные нагрузки при перекосе вала. Применяются в тяжёлом машиностроении, металлургии, добыче, бумагоделательных машинах.

Характеристики

General	
Тип отверстия	Цилиндрическое

Размеры	
Внутренний диаметр (d)	150 mm
Deviation limits of mid-range bore diameter	-0.013..0 mm
Наружный диаметр (D)	320 mm
Deviation limits of mid-range outside diameter	-0.028..0 mm
Ширина (B)	108 mm
Deviation limits of ring width	-0.08..0 mm
Диаметр заплеика внутр. кольца	188 mm
Shoulder/recess diameter of outer ring	266 mm
Width of lubrication groove	16.7 mm
Diameter of lubrication hole	9 mm
Размер фаски (r)	4 mm
Класс ISO допусков размеров	Normal, bore to P5 and outside diameter P6

Монтажные размеры	
Диаметр заплеика вала	167 mm
Диаметр заплеика корпуса	303 mm
Радиус галтели	3 mm

Расчётные данные	
Класс качества SKF	SKF Explorer
Базовая динамическая грузоподъёмность (C)	1539 kN
Базовая статическая грузоподъёмность (C ₀)	1760 kN
Предел выносливости (P _u)	146 kN
Расчётная частота вращения	1600 r/min
Предельная частота вращения	2000 r/min
Limiting value	0.35
Расчётный коэффициент (f ₀)	1.9
Расчётный коэффициент (f ₀)	2.9
Расчётный коэффициент (f ₀)	1.8
Permissible rotational acceleration for oil lubrication	706 m/s ²
Permissible linear acceleration for oil lubrication	186 m/s ²

Допуски биения	
Биение внутр. кольца (tKia)	8 µm
Maximum run-out of inner ring side face to the bore	10 µm
Биение наруж. кольца (tKea)	20 µm
Perpendicularity of outer ring outside surface	6.5 µm
Класс ISO геом. допусков	P5

Radial internal clearance	
Minimum initial clearance	220 µm
Maximum initial clearance	280 µm

Характеристики	

Базовая динамическая грузоподъёмность (C)	1539 kN
Базовая статическая грузоподъёмность (C ₀)	1760 kN
Расчётная частота вращения	1600 r/min
Предельная частота вращения	2000 r/min
Класс качества SKF	SKF Explorer

Свойства	
Число рядов	2
Фиксация наружного кольца	Без
Тип отверстия	Цилиндрическое
Сепаратор	Surface-hardened sheet metal
Радиальный внутренний зазор	C4
Класс допуска размеров	Normal, bore to P5 and outside diameter P6
Класс допуска биения	P5
Уплотнение	Без
Смазка	Без
Возможность пополнения смазки	With
Candidate for remanufacturing	Да
Углеродный след (ориентир.)	150 kg CO ₂ e
Indicative carbon footprint for remanufactured product	52.6 kg CO ₂ e

Логистика	
Масса нетто	41.8 kg
Код eClass	23-05-09-11
Код UNSPSC	31171510

