

## SKF FYTB 504 M

### Корпусной узел Y-bearing SKF

Корпусные узлы Y-bearing (пиллоу-блоки, фланцевые корпуса) обеспечивают готовую опору для валов. Применяются в конвейерах, вентиляторах, сельхозтехнике, пищевой промышленности.



## Характеристики

<b>General</b>	
Материал	Чугун
<b>Размеры</b>	
Diameter of spherical seat	47 mm
Top external diameter	58 mm
Base external diameter	60.5 mm
Centering diameter	50.8 mm
Overall width	29.5 mm
Flange width	11 mm
Axial position of spherical seat (from support surface)	19 mm
Depth of centring recess	3.2 mm
Standout of end cover	20.5 mm
Overall height	112 mm
Расстояние между болтами	90 mm
Overall length	60.5 mm
Diameter of attachment bolt hole	11.5 mm
Housing thread for grease fitting	1/4-28 UNF
Axial position of the housing thread	20 mm
Angular position of the housing thread	45 °
Diameter of head sphere of grease fitting	6.5 mm
Hexagonal key size for the grease fitting	7 mm
Thread of the grease fitting	1/4-28 SAE-LT
Distance of dowel pins	74 mm
Axial offset of dowel pins	11.5 mm
Recommended diameter for dowel pins	2 mm
Диаметр сферического гнезда	47 mm
Общая ширина корпуса	29.5 mm
<b>Информация по монтажу</b>	
Recommended diameter for attachment bolts, mm	10 mm
Recommended diameter for attachment bolts, inch	0.375 in
<b>Associated products</b>	
End cover	ECY 204
<b>Свойства</b>	
Тип корпуса	Фланцевый
Flanged housing type	Oval
Число отверстий под болты	2
Тип отверстия под болт	Plain
Материал корпуса	Чугун
Покрытие	Без
Отверстие пополнения смазки	With
Пресс-маслёнка	With
<b>Логистика</b>	
Масса нетто	0.272 kg

Код eClass	23-05-08-02
Код UNSPSC	31171536

**Чертежи SKF**

