



SKF NUP 2214 ECP

Роликовый цилиндрический подшипник SKF

Роликовые цилиндрические подшипники воспринимают большие радиальные нагрузки и допускают высокие частоты вращения. Применяются в электродвигателях, редукторах, прокатных станах.

Характеристики

Размеры	
Внутренний диаметр (d)	70 mm
Наружный диаметр (D)	125 mm
Ширина (B)	31 mm
Диаметр заплечика внутр. кольца	89.4 mm
Shoulder diameter of outer ring	108.2 mm
Raceway diameter of inner ring	83.5 mm
Размер фаски (r)	1.5 mm
Chamfer dimension of loose flange ring	1.5 mm

Монтажные размеры	
Diameter of spacer sleeve	79 mm
Диаметр заплечика вала	92 mm
Диаметр заплечика корпуса	115.4 mm
Радиус галтели	1.5 mm

Расчётные данные	
Класс качества SKF	SKF Explorer
Базовая динамическая грузоподъёмность (C)	180 kN
Базовая статическая грузоподъёмность (C ₀)	193 kN
Предел выносливости (P _u)	25.5 kN
Расчётная частота вращения	6000 r/min
Предельная частота вращения	6300 r/min
Коеф. минимальной нагрузки (k _r)	0.2
Limiting value	0.3
Расчётный коэффициент (f ₀)	0.4

Характеристики	
Базовая динамическая грузоподъёмность (C)	180 kN
Базовая статическая грузоподъёмность (C ₀)	193 kN
Расчётная частота вращения	6000 r/min
Предельная частота вращения	6300 r/min
Класс качества SKF	SKF Explorer

Свойства	
Часть подшипника	Complete bearing
Axial displacement capability	Без
Число рядов	1
Фиксация наружного кольца	Без
Тип отверстия	Цилиндрическое
Сепаратор	Полимерный
Число бортов наружного кольца	2
Число бортов внутреннего кольца	1
Съёмный борт	Inner ring loose flange
Радиальный внутренний зазор	CN (нормальный)
Класс допуска	Нормальный
Покрытие	Без
Уплотнение	Без

Смазка	Без
Возможность пополнения смазки	Без
Углеродный след (ориентир.)	5.6 kg CO ₂ e

Логистика	
Масса нетто	1.57 kg
Код eClass	23-05-09-01
Код UNSPSC	31171505

