



SKF SYF 508

Корпусной узел Y-bearing SKF

Корпусные узлы Y-bearing (пиллоу-блоки, фланцевые корпуса) обеспечивают готовую опору для валов. Применяются в конвейерах, вентиляторах, сельхозтехнике, пищевой промышленности.

Характеристики

General	
Материал	Чугун
Размеры	
Diameter of spherical seat	80 mm
Base width	48 mm
Top width	30 mm
Height of spherical seat centre	49.2 mm
Overall height	99 mm
Distance between attachment bolts	88.9 mm
Overall length	116 mm
Housing thread for grease fitting	1/4-28 UNF
Axial position of the housing thread	3.5 mm
Angular position of the housing thread	45 °
Diameter of head sphere of grease fitting	6.5 mm
Hexagonal key size for the grease fitting	7 mm
Thread of the grease fitting	1/4-28 SAE-LT
Диаметр сферического гнезда	80 mm
Высота центра (пиллоу-блок)	49.2 mm
Общая ширина корпуса	48 mm
Расстояние между болтами	88.9 mm
Информация по монтажу	
Housing thread for attachment bolts	M12
Thread length	20 mm
Свойства	
Тип корпуса	Pillow block, short base
Число отверстий под болты	2
Тип отверстия под болт	Threaded
Материал корпуса	Чугун
Покрытие	Без
Отверстие пополнения смазки	With
Пресс-маслёнка	With
Логистика	
Масса нетто	1.07 kg
Код eClass	23-05-08-02
Код UNSPSC	31171536

