



SKF 100 VS R

Уплотнение / О-кольцо SKF

Манжетные уплотнения и О-кольца SKF защищают подшипники и механизмы от утечки смазки и попадания загрязнений. Различные материалы — NBR, FKM, силикон — для любых условий.

Характеристики

General	
Конструкция	VS
Lip material	Nitrile rubber (NBR)
Размеры	
Shaft diameter range (over)	98 mm
Shaft diameter range (incl.)	105 mm
Seal inside diameter, free state	90 mm
Nominal seal width	15.5 mm
Seal seat width	11.3 mm
Nominal seal height	6 mm
Radial gap (twice)	3 mm
	$D_{₁ \max.} = d_{₁} + 2x$
Radial distance (twice)	18 mm
	$D_{\min.} = d_{₁} + 2y$
Seal fitted width	13.5 mm
Shaft diameter, minimum	98 mm
Shaft diameter, maximum	105 mm
Seal width	15.5 mm
Application and operating conditions	
Operating temperature	-40 °C
Operating temperature	100 °C
Свойства	
Конструкция	VS
Sealing lip material	Nitrile rubber (NBR)
Логистика	
Масса нетто	0.0266 kg
Код eClass	23-07-08-01
Код UNSPSC	31181602

Чертежи SKF

