



## SKF 23230 CC/W33

Роликовый сферический подшипник SKF

Роликовые сферические подшипники воспринимают большие радиальные нагрузки при перекосе вала. Применяются в тяжёлом машиностроении, металлургии, добыче, бумагоделательных машинах.

### Характеристики

<b>General</b>	
Тип отверстия	Цилиндрическое
<b>Размеры</b>	
Внутренний диаметр (d)	150 mm
Deviation limits of mid-range bore diameter	-0.025..0 mm
Наружный диаметр (D)	270 mm
Deviation limits of mid-range outside diameter	-0.035..0 mm
Ширина (B)	96 mm
Deviation limits of ring width	-0.08..0 mm
Диаметр заплечика внутр. кольца	175 mm
Shoulder/recess diameter of outer ring	228 mm
Width of lubrication groove	11.1 mm
Diameter of lubrication hole	6 mm
Размер фаски (r)	3 mm
Класс ISO допусков размеров	Нормальный
<b>Монтажные размеры</b>	
Диаметр заплечика вала	164 mm
Диаметр заплечика корпуса	256 mm
Радиус галтели	2.5 mm
<b>Расчётные данные</b>	
Класс качества SKF	SKF Explorer
Базовая динамическая грузоподъёмность (C)	1129 kN
Базовая статическая грузоподъёмность (C <sub>0</sub> )	1460 kN
Предел выносливости (P <sub>u</sub> )	137 kN
Расчётная частота вращения	1600 r/min
Предельная частота вращения	2200 r/min
Limiting value	0.35
Расчётный коэффициент (f <sub>0</sub> )	1.9
Расчётный коэффициент (f <sub>0</sub> )	2.9
Расчётный коэффициент (f <sub>0</sub> )	1.8
<b>Допуски биения</b>	
Биение внутр. кольца (tKia)	8 µm
Maximum run-out of inner ring side face to the bore	10 µm
Биение наруж. кольца (tKea)	18 µm
Perpendicularity of outer ring outside surface	6.5 µm
Класс ISO геом. допусков	P5
<b>Radial internal clearance</b>	
Minimum initial clearance	110 µm
Maximum initial clearance	170 µm
<b>Характеристики</b>	
Базовая динамическая грузоподъёмность (C)	1129 kN
Базовая статическая грузоподъёмность (C <sub>0</sub> )	1460 kN

Расчётная частота вращения	1600 r/min
Предельная частота вращения	2200 r/min
Класс качества SKF	SKF Explorer

<b>Свойства</b>	
Число рядов	2
Фиксация наружного кольца	Без
Тип отверстия	Цилиндрическое
Сепаратор	Штампованный стальной
Радиальный внутренний зазор	CN (нормальный)
Класс допуска размеров	Нормальный
Класс допуска биения	P5
Уплотнение	Без
Смазка	Без
Возможность пополнения смазки	With
Candidate for remanufacturing	Да
Углеродный след (ориентир.)	84.1 kg CO <sub>2</sub> e
Indicative carbon footprint for remanufactured product	29.4 kg CO <sub>2</sub> e

<b>Логистика</b>	
Масса нетто	23.4 kg
Код eClass	23-05-09-11
Код UNSPSC	31171510

**Чертежи SKF**

