

SKF 51205

Упорный подшипник SKF

Упорные подшипники воспринимают осевые нагрузки. Применяются в вертикальных валах, поворотных платформах, насосах, подъёмных механизмах.



Характеристики

Размеры	
Внутренний диаметр (d)	25 mm
Наружный диаметр (D)	47 mm
Высота	15 mm
Outside diameter shaft washer	47 mm
Inner diameter housing washer	27 mm
Chamfer dimension washer	0.6 mm

Монтажные размеры	
Диаметр заплечика вала	38 mm
Диаметр заплечика корпуса	34 mm
Радиус галтели	0.6 mm

Расчётные данные	
Базовая динамическая грузоподъёмность (C)	26.5 kN
Базовая статическая грузоподъёмность (C ₀)	50 kN
Предел выносливости (P _u)	1.86 kN
Расчётная частота вращения	5300 r/min
Предельная частота вращения	7500 r/min
Коеф. минимальной нагрузки (k _r)	0.02

Характеристики	
Базовая динамическая грузоподъёмность (C)	26.5 kN
Базовая статическая грузоподъёмность (C ₀)	50 kN
Расчётная частота вращения	5300 r/min
Предельная частота вращения	7500 r/min

Свойства	
Axial load capability	Single-direction
Число рядов	1
Сепаратор	Штампованный стальной
Housing washer type	Flat
Класс допуска	Нормальный
Материал подшипника	Подшипниковая сталь
Покрытие	Без
Углеродный след (ориентир.)	0.4 kg CO ₂

Логистика	
Масса нетто	0.111 kg
Код eClass	23-05-10-01
Код UNSPSC	31171507

Чертежи SKF

