



SKF AXK 1226

Игольчатый подшипник SKF

Игольчатые подшипники отличаются малой высотой сечения при большой грузоподъемности. Применяются там, где важны радиальные габариты — коробки передач, шарниры, гидромашины.

Характеристики

Размеры	
Внутренний диаметр (d)	12 mm
Наружный диаметр (D)	26 mm
Diameter roller	2 mm
Raceway diameter (min.) roller and cage thrust assembly	14 mm
Raceway diameter (max.) roller and cage thrust assembly	25 mm
Высота	2 mm

Расчётные данные	
Базовая динамическая грузоподъёмность (C)	9.15 kN
Базовая статическая грузоподъёмность (C ₀)	30 kN
Предел выносливости (P _u)	3.45 kN
Расчётная частота вращения	5000 r/min
Предельная частота вращения	10000 r/min

Associated products	
Universal washer	LS 1226
Thin universal washer	AS 1226

Характеристики	
Базовая динамическая грузоподъёмность (C)	9.15 kN
Базовая статическая грузоподъёмность (C ₀)	30 kN
Расчётная частота вращения	5000 r/min
Предельная частота вращения	10000 r/min

Свойства	
Часть подшипника	Needle roller and cage assembly
Сепаратор	Sheet steel
Roller grade	G2
Материал подшипника	Подшипниковая сталь
Покрытие	Без
Углеродный след (ориентир.)	0.01 kg CO ₂ e

Логистика	
Масса нетто	0.003 kg
Код eClass	23-05-09-03
Код UNSPSC	31171512

