



SKF GEH 30 ESX-2LS

Шарнирный подшипник / наконечник тяги SKF

Шарнирные подшипники и наконечники тяг компенсируют перекосы вала и передают знакопеременные нагрузки. Применяются в гидроцилиндрах, рычажных системах, сельхозтехнике.

Характеристики

General	
Обслуживание	Virtually maintenance-free
Пара скольжения	Steel/steel, SKF Explorer
Материал внутр. кольца	Подшипниковая сталь
Материал наруж. кольца	Подшипниковая сталь
Уплотнение	Уплотнение с обеих сторон
Тип уплотнения	Triple-lip

Размеры	
Внутренний диаметр (d)	30 mm
Наружный диаметр (D)	55 mm
Ширина (B)	32 mm
Width outer ring	20 mm
Angle of tilt	17 °
Raceway diameter inner ring	47 mm
Width annular lubrication groove at outer ring	3.8 mm
Width annular lubrication groove at inner ring	4 mm
Diameter lubrication hole (outer ring)	2.5 mm
Chamfer dimension bore	0.6 mm
Chamfer dimension outer ring	1 mm
Ширина внутр. кольца	32 mm
Ширина наруж. кольца	20 mm

Монтажные размеры	
Диаметр заплечика вала	33.7 mm
Диаметр заплечика вала	34.4 mm
Диаметр заплечика корпуса	48.5 mm
Диаметр заплечика корпуса	50.9 mm
Fillet radius shaft	0.6 mm
Fillet radius housing	1 mm

Расчётные данные	
Базовая динамическая грузоподъёмность (C)	120 kN
Базовая статическая грузоподъёмность (C ₀)	400 kN
Specific dynamic load factor	150 N/mm ²
Specific static load factor	500 N/mm ²
Material constant	330

Характеристики	
Базовая динамическая грузоподъёмность (C)	120 kN
Базовая статическая грузоподъёмность (C ₀)	400 kN
Класс качества SKF	SKF Explorer

Свойства	
Пара скольжения	Steel/steel, SKF Explorer
Материал внутр. кольца	Подшипниковая сталь
Материал наруж. кольца	Подшипниковая сталь
Обслуживание	Virtually maintenance-free

Радиальный внутренний зазор	CN (нормальный)
Уплотнение	Уплотнение с обеих сторон
Тип уплотнения	Triple-lip
Возможность пополнения смазки	With

Логистика	
Масса нетто	0.284 kg
Код eClass	23-05-01-06
Код UNSPSC	31171515

