



SKF 2216 ETN9

Шарикоподшипник радиальный SKF

Шарикоподшипники радиальные — универсальные компоненты с низким трением, подходят для высоких частот вращения. Воспринимают радиальные и осевые нагрузки в обоих направлениях, просты в монтаже и требуют минимального обслуживания.

Характеристики

Тип отверстия	Цилиндрическое
---------------	----------------

Размеры	
Внутренний диаметр (d)	80 mm
Наружный диаметр (D)	140 mm
Ширина (B)	33 mm
Диаметр заплечика внутр. кольца	99 mm
Диаметр заплечика наруж. кольца	125.2 mm
Размер фаски (r)	2 mm

Монтажные размеры	
Диаметр заплечика вала	91 mm
Диаметр заплечика корпуса	129 mm
Радиус галтели	2 mm

Расчётные данные	
Базовая динамическая грузоподъёмность (C)	65 kN
Базовая статическая грузоподъёмность (C ₀)	25.5 kN
Предел выносливости (P _u)	1.25 kN
Расчётная частота вращения	8500 r/min
Предельная частота вращения	6000 r/min
Допустимый перекос	2.5 °
Расчётный коэффициент (f ₀)	0.05
Limiting value	0.22
Расчётный коэффициент (f ₀)	2.8
Расчётный коэффициент (f ₀)	2.9
Расчётный коэффициент (f ₀)	4.5

Характеристики	
Базовая динамическая грузоподъёмность (C)	65 kN
Базовая статическая грузоподъёмность (C ₀)	25.5 kN
Расчётная частота вращения	8500 r/min
Предельная частота вращения	6000 r/min

Свойства	
Фиксация внутр. кольца	Без
Фиксация наружного кольца	Без
Число рядов	2
Тип отверстия	Цилиндрическое
Сепаратор	Полимерный
Радиальный внутренний зазор	CN (нормальный)
Класс допуска	Нормальный
Материал подшипника	Подшипниковая сталь
Покрытие	Без
Уплотнение	Без
Смазка	Без
Возможность пополнения смазки	Без

Углеродный след (ориентир.)

7 kg CO₂e

Логистика	
Масса нетто	1.94 kg
Код eClass	23-05-08-06
Код UNSPSC	31171532

Чертежи SKF

