



SKF LAGG 180AE

Инструмент SKF

Инструменты SKF для монтажа и демонтажа подшипников — ударные ключи, нагреватели, съёмники, гидравлические гайки. Обеспечивают безопасную и точную установку.

Характеристики

Размеры	
Suitable drum inner diameter	Array mm
Suitable drum inside height (max)	860 mm

Характеристики	
Maximum pressure (P _{max})	42 MPa

Свойства	
Рекомендуемые применения	grease pump for drums or pails designed for high pressure applications;can be connected directly on greasing points;suitable for filling centralised lubricating grease systems
For type/size of grease drum	180 kg grease drum
Operation	air operated grease pump
Mobility	stationary
NLGI class of lubricant (max)	2
Connection	greasing point: DIN 71412;airinlet connector: CEJN 10-320-5152
Air pressure	Array bar
Pressure ratio	1:55
Flow rate (max)	200 cm ³ /min
Hose	Yes, 3.5 Meter
Optional Trolley	LAGT 180
Power source	pneumatic
Материал	steel, rubber hose
Material handle	steel
Ambient temperature range	Array °C
Recommended storage temperature	Array °C
Relative humidity	< 65 %
Content	grease pump with pump handle, drum cover plate, drum followerplate, high pressure hose, swivel gun with extension pipe

Логистика	
Масса нетто	19.5 kg
Код eClass	23-06-91-06
Код UNSPSC	15121902