



SKF 22356 CC/W33

Роликовый сферический подшипник SKF

Роликовые сферические подшипники воспринимают большие радиальные нагрузки при перекосе вала. Применяются в тяжёлом машиностроении, металлургии, добыче, бумагоделательных машинах.

Характеристики

General	
Тип отверстия	Цилиндрическое
Размеры	
Внутренний диаметр (d)	280 mm
Deviation limits of mid-range bore diameter	-0.035..0 mm
Наружный диаметр (D)	580 mm
Deviation limits of mid-range outside diameter	-0.05..0 mm
Ширина (B)	175 mm
Deviation limits of ring width	-0.1..0 mm
Диаметр заплечика внутр. кольца	354 mm
Shoulder/recess diameter of outer ring	492 mm
Width of lubrication groove	22.3 mm
Diameter of lubrication hole	12 mm
Размер фаски (r)	6 mm
Класс ISO допусков размеров	Нормальный
Монтажные размеры	
Диаметр заплечика вала	306 mm
Диаметр заплечика корпуса	554 mm
Радиус галтели	5 mm
Расчётные данные	
Класс качества SKF	SKF Explorer
Базовая динамическая грузоподъёмность (C)	4158 kN
Базовая статическая грузоподъёмность (C ₀)	5200 kN
Предел выносливости (P _u)	365 kN
Расчётная частота вращения	800 r/min
Предельная частота вращения	1100 r/min
Limiting value	0.3
Расчётный коэффициент (f ₀)	2.3
Расчётный коэффициент (f ₀)	3.4
Расчётный коэффициент (f ₀)	2.2
Допуски биения	
Биение внутр. кольца (tKia)	13 µm
Maximum run-out of inner ring side face to the bore	13 µm
Биение наруж. кольца (tKea)	25 µm
Perpendicularity of outer ring outside surface	9 µm
Класс ISO геом. допусков	P5
Radial internal clearance	
Minimum initial clearance	170 µm
Maximum initial clearance	260 µm
Характеристики	
Базовая динамическая грузоподъёмность (C)	4158 kN
Базовая статическая грузоподъёмность (C ₀)	5200 kN

Расчётная частота вращения	800 r/min
Предельная частота вращения	1100 r/min
Класс качества SKF	SKF Explorer

Свойства

Число рядов	2
Фиксация наружного кольца	Без
Тип отверстия	Цилиндрическое
Сепаратор	Штампованный стальной
Радиальный внутренний зазор	CN (нормальный)
Класс допуска размеров	Нормальный
Класс допуска биения	P5
Уплотнение	Без
Смазка	Без
Возможность пополнения смазки	With
Candidate for remanufacturing	Да
Углеродный след (ориентир.)	791 kg CO ₂ e
Indicative carbon footprint for remanufactured product	277 kg CO ₂ e

Логистика

Масса нетто	220 kg
Код eClass	23-05-09-11
Код UNSPSC	31171510

