



SKF NN 3018 TN9/SP

Роликовый цилиндрический подшипник SKF

Роликовые цилиндрические подшипники воспринимают большие радиальные нагрузки и допускают высокие частоты вращения. Применяются в электродвигателях, редукторах, прокатных станах.

Характеристики

General	
Тип отверстия	Цилиндрическое
Размеры	
Внутренний диаметр (d)	90 mm
Наружный диаметр (D)	140 mm
Ширина (B)	37 mm
Shoulder diameter inner ring (NN design)	109.4 mm
Raceway diameter outer ring (NN design)	127 mm
Chamfer dimension outer ring	1.5 mm
Permissible axial displacement from the normal position of one bearing ring relative to the other (all)	2 mm
Монтажные размеры	
Диаметр заплечика вала	98 mm
Диаметр заплечика корпуса	129 mm
Диаметр заплечика корпуса	132 mm
Радиус галтели	1.5 mm
Oil nozzle position (not for variants with TNHA cage)	125.2 mm
Расчётные данные	
Базовая динамическая грузоподъёмность (C)	138 kN
Базовая статическая грузоподъёмность (C ₀)	216 kN
Предел выносливости (P ₀)	26 kN
Достижимая скорость (пластичная смазка)	6300 r/min
Достижимая скорость (масло-воздух)	7000 r/min
Reference grease quantity	11.1 cm ³
Static radial stiffness (guideline value)	2010 N/μm
Характеристики	
Базовая динамическая грузоподъёмность (C)	138 kN
Базовая статическая грузоподъёмность (C ₀)	216 kN
Достижимая скорость (пластичная смазка)	6300 r/min
Достижимая скорость (масло-воздух)	7000 r/min
Свойства	
Часть подшипника	Complete bearing
Число рядов	2
Тип отверстия	Цилиндрическое
Сепаратор	Полимерный
Конструкция	NN
Число бортов наружного кольца	0
Число бортов внутреннего кольца	3
Съёмный борт	Без
Радиальный внутренний зазор	C1
Класс допуска	Class SP (SP)
Материал подшипника	Подшипниковая сталь
Покрытие	Без

Уплотнение	Без
Смазка	Без
Возможность пополнения смазки	Без
Углеродный след (ориентир.)	7 kg CO ₂ e

Логистика	
Масса нетто	1.94 kg
Код eClass	23-05-09-01
Код UNSPSC	31171505

