


SKF GX 30 F

Шарнирный подшипник / наконечник тяги SKF

Шарнирные подшипники и наконечники тяг компенсируют перекосы вала и передают знакопеременные нагрузки. Применяются в гидроцилиндрах, рычажных системах, сельхозтехнике.



Характеристики

General	
Пара скольжения	Steel/PTFE FRP
Material, shaft washer	Подшипниковая сталь
Material, housing washer	Подшипниковая сталь
Возможность пополнения смазки	Без
Уплотнение	Без

Размеры	
Внутренний диаметр (d)	30 mm
Наружный диаметр (D)	75 mm
Высота	26 mm
Angle of tilt	3.7 °
Raceway diameter inner ring (sphere diameter shaft washer)	82 mm
Outside diameter inner ring (shaft washer)	70 mm
Bore diameter outer ring (housing washer)	42 mm
Height inner ring (shaft washer)	19 mm
Height outer ring (housing washer)	19 mm
Размер фаски (r)	1 mm
Distance sphere diameter centre - shaft washer back face (large inner ring side face)	17.5 mm
Height, total	26 mm
Height, shaft washer	19 mm
Height, housing washer	19 mm

Монтажные размеры	
Диаметр заплечика вала	56 mm
Диаметр заплечика корпуса	59 mm
Радиус галтели	1 mm

Расчётные данные	
Basic dynamic load rating - axial direction	95 kN
Basic static load rating - axial direction	153 kN
Specific dynamic load factor	50 N/mm ²
Specific static load factor	80 N/mm ²
Material constant	670

Характеристики	
Базовая динамическая грузоподъёмность (C)	95 kN
Базовая статическая грузоподъёмность (C ₀)	153 kN

Свойства	
Пара скольжения	Steel/PTFE FRP
Material, shaft washer	Подшипниковая сталь
Material, housing washer	Подшипниковая сталь
Обслуживание	Не требует обслуживания
Уплотнение	Без
Возможность пополнения смазки	Без

Логистика	
Масса нетто	0.623 kg
Код eClass	23-05-01-06
Код UNSPSC	31171515

