



## SKF 6410/C3

### Шарикоподшипник радиальный SKF

Шарикоподшипники радиальные — универсальные компоненты с низким трением, подходят для высоких частот вращения. Воспринимают радиальные и осевые нагрузки в обоих направлениях, просты в монтаже и требуют минимального обслуживания.

## Характеристики

| Размеры                |        |
|------------------------|--------|
| Внутренний диаметр (d) | 50 mm  |
| Наружный диаметр (D)   | 130 mm |
| Ширина (B)             | 31 mm  |

| Характеристики                                         |             |
|--------------------------------------------------------|-------------|
| Базовая динамическая грузоподъёмность (C)              | 87.1 kN     |
| Базовая статическая грузоподъёмность (C <sub>0</sub> ) | 52 kN       |
| Расчётная частота вращения                             | 12000 r/min |
| Предельная частота вращения                            | 7500 r/min  |

| Свойства                      |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| Загрузочные канавки           | Без                      |
| Число рядов                   | 1                        |
| Фиксация наружного кольца     | Без                      |
| Тип отверстия                 | Цилиндрическое           |
| Сепаратор                     | Штампованный стальной    |
| Согласованный монтаж          | Нет                      |
| Радиальный внутренний зазор   | C3                       |
| Материал подшипника           | Подшипниковая сталь      |
| Покрытие                      | Без                      |
| Уплотнение                    | Без                      |
| Смазка                        | Без                      |
| Возможность пополнения смазки | Без                      |
| Углеродный след (ориентир.)   | 6.8 kg CO <sub>2</sub> e |

| Логистика   |             |
|-------------|-------------|
| Масса нетто | 1.89 kg     |
| Код eClass  | 23-05-08-01 |
| Код UNSPSC  | 31171504    |