



## SKF BANB 311396 B

### Шариковый радиально-упорный подшипник SKF

Радиально-упорные шариковые подшипники воспринимают комбинированные радиальные и осевые нагрузки в одном направлении. Применяются в редукторах, электродвигателях, насосах, где требуется высокая точность и жёсткость опоры.

## Характеристики

| Размеры                |       |
|------------------------|-------|
| Внутренний диаметр (d) | 39 mm |
| Полная ширина          | 37 mm |

| Характеристики                                         |         |
|--------------------------------------------------------|---------|
| Базовая динамическая грузоподъёмность (C)              | 49.4 kN |
| Базовая статическая грузоподъёмность (C <sub>0</sub> ) | 36 kN   |

| Свойства            |                                        |
|---------------------|----------------------------------------|
| Application         | For individual disc mowers application |
| Тип отверстия       | Цилиндрическое                         |
| Смазка              | Пластичная (консистентная)             |
| Материал подшипника | Подшипниковая сталь                    |
| Уплотнение          | With                                   |
| Тип уплотнения      | Контактное                             |
| Sealing, unit       | Axle seal                              |
| Standard            | Not standardized                       |

| Логистика   |             |
|-------------|-------------|
| Масса нетто | 0.55 kg     |
| Код eClass  | 23-05-16-90 |
| Код UNSPSC  | 31171503    |