



SKF 23252 CCK/C3W33

Роликовый сферический подшипник SKF

Роликовые сферические подшипники воспринимают большие радиальные нагрузки при перекосе вала. Применяются в тяжёлом машиностроении, металлургии, добыче, бумагоделательных машинах.

Характеристики

Размеры	
Внутренний диаметр (d)	260 mm
Наружный диаметр (D)	480 mm
Ширина (B)	174 mm

Характеристики	
Базовая динамическая грузоподъёмность (C)	3395 kN
Базовая статическая грузоподъёмность (C ₀)	4750 kN
Расчётная частота вращения	850 r/min
Предельная частота вращения	1200 r/min
Класс качества SKF	SKF Explorer

Свойства	
Число рядов	2
Фиксация наружного кольца	Без
Тип отверстия	Tapered 1:12
Сепаратор	Штампованный стальной
Радиальный внутренний зазор	C3
Класс допуска размеров	Нормальный
Класс допуска биения	P5
Уплотнение	Без
Смазка	Без
Возможность пополнения смазки	With
Candidate for remanufacturing	Да
Углеродный след (ориентир.)	479 kg CO ₂ e
Indicative carbon footprint for remanufactured product	168 kg CO ₂ e

Логистика	
Масса нетто	133 kg
Код eClass	23-05-09-11
Код UNSPSC	31171510