



SKF 48X65X10 HMSA10 V

Уплотнение / О-кольцо SKF

Манжетные уплотнения и О-кольца SKF защищают подшипники и механизмы от утечки смазки и попадания загрязнений. Различные материалы — NBR, FKM, силикон — для любых условий.

Характеристики

General	
Type of outside diameter	Rubber metal reinforced
Lip material	Fluoro rubber (FKM)
Seal design	HMSA10
Compliance with standard	ISO 6194; DIN 3760

Размеры	
Shaft diameter	48 mm
Housing bore diameter	65 mm
Seal width	10 mm

Application and operating conditions	
Operating temperature	-25 °C
Operating temperature	200 °C
Operating temperature, short periods	200 °C
Circumferential speed	24.7 m/s
Rotational speed	9840 r/min
Pressure differential	0.05 N/mm ²

Associated products	
SKF Speedi-Sleeve	99189

Характеристики	
Предельная частота вращения	9840 r/min
Maximum operating temperature	200 °C
Minimum operating temperature	-25 °C
Permissible circumferential speed	24.7 m/s
Rotational speed	9840 r/min

Свойства	
Конструкция	HMSA10
Auxiliary lip	Да
Sealing lip material	Fluoro rubber (FKM)
Type of outside diameter	Rubber metal reinforced
Система единиц	Metric

Логистика	
Масса нетто	0.0261 kg
Код eClass	23-07-08-01
Код UNSPSC	31181602

Чертежи SKF

