



## SKF 1726207-2RS1

Специальный подшипник SKF

Специальные подшипники — серии для особых применений: миниатюрные, с расширенным температурным диапазоном, для особых условий эксплуатации.

### Характеристики

| Размеры                         |          |
|---------------------------------|----------|
| Внутренний диаметр (d)          | 35 mm    |
| Наружный диаметр (D)            | 72 mm    |
| Width of inner ring             | 17 mm    |
| Outside diameter of inner ring  | 46.94 mm |
| Chamfer dimension of inner ring | 1.1 mm   |
| Shaft diameter                  | 35 mm    |
| Полная ширина                   | 17 mm    |
| Ширина внутр. кольца            | 17 mm    |
| Ширина наруж. кольца            | 17 mm    |

| Расчётные данные                                       |            |
|--|------------|
| Базовая динамическая грузоподъёмность (C)              | 25.5 kN    |
| Базовая статическая грузоподъёмность (C <sub>0</sub> ) | 15.3 kN    |
| Предел выносливости (P <sub>u</sub> )                  | 0.655 kN   |
| Предельная частота вращения                            | 6300 r/min |
| Расчётный коэффициент (f <sub>0</sub> )                | 14         |

| Associated products |           |
|---------------------|-----------|
| Rubber seating ring | RIS 207 A |

| Характеристики   |            |
|--|------------|
| Базовая динамическая грузоподъёмность (C)              | 25.5 kN    |
| Базовая статическая грузоподъёмность (C <sub>0</sub> ) | 15.3 kN    |
| Предельная частота вращения                            | 6300 r/min |

| Свойства                      |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Фиксация внутр. кольца        | Interference fit           |
| Тип отверстия                 | Цилиндрическое             |
| Rolling elements              | Balls                      |
| Outer ring type               | Spherical                  |
| Inner ring extension          | None (standard ring)       |
| Сепаратор                     | Полимерный                 |
| Rubber seating ring           | Без                        |
| Материал подшипника           | Подшипниковая сталь        |
| Покрытие                      | Без                        |
| Уплотнение                    | Уплотнение с обеих сторон  |
| Тип уплотнения                | Contact, RS1               |
| Смазка                        | Пластичная (консистентная) |
| Возможность пополнения смазки | Без                        |

| Логистика   |             |
|-------------|-------------|
| Масса нетто | 0.263 kg    |
| Код eClass  | 23-05-08-02 |
| Код UNSPSC  | 31171536    |

**Чертежи SKF**