



SKF 239/710 CA/C3W33

Специальный подшипник SKF

Специальные подшипники — серии для особых применений: миниатюрные, с расширенным температурным диапазоном, для особых условий эксплуатации.

Характеристики

Размеры	
Внутренний диаметр (d)	710 mm
Наружный диаметр (D)	950 mm
Ширина (B)	180 mm

Характеристики	
Базовая динамическая грузоподъемность (C)	5702 kN
Базовая статическая грузоподъемность (C ₀)	12000 kN
Расчётная частота вращения	340 r/min
Предельная частота вращения	600 r/min
Класс качества SKF	SKF Explorer

Свойства	
Число рядов	2
Фиксация наружного кольца	Без
Тип отверстия	Цилиндрическое
Сепаратор	Machined brass
Радиальный внутренний зазор	C3
Класс допуска размеров	Нормальный
Класс допуска биения	Нормальный
Уплотнение	Без
Смазка	Без
Возможность пополнения смазки	With
Candidate for remanufacturing	Да
Углеродный след (ориентир.)	1325 kg CO ₂ e
Indicative carbon footprint for remanufactured product	464 kg CO ₂ e

Логистика	
Масса нетто	368 kg
Код eClass	23-05-09-11
Код UNSPSC	31171510