



## SKF NU 322 ECM

Роликовый цилиндрический подшипник SKF

Роликовые цилиндрические подшипники воспринимают большие радиальные нагрузки и допускают высокие частоты вращения. Применяются в электродвигателях, редукторах, прокатных станах.

### Характеристики

| Размеры                         |           |
|---------------------------------|-----------|
| Внутренний диаметр (d)          | 110 mm    |
| Наружный диаметр (D)            | 240 mm    |
| Ширина (B)                      | 50 mm     |
| Shoulder diameter of outer ring | 200.05 mm |
| Raceway diameter of inner ring  | 143 mm    |
| Размер фаски (r)                | 3 mm      |
| Размер фаски (r)                | 3 mm      |
| Permissible axial displacement  | 3 mm      |

| Монтажные размеры         |          |
|---------------------------|----------|
| Diameter of spacer sleeve | 124 mm   |
| Diameter of spacer sleeve | 139 mm   |
| Диаметр заплечика вала    | 146 mm   |
| Диаметр заплечика корпуса | 225.2 mm |
| Радиус галтели            | 2.5 mm   |
| Радиус галтели            | 2.5 mm   |

| Расчётные данные                                       |              |
|--------------------------------------------------------|--------------|
| Класс качества SKF                                     | SKF Explorer |
| Базовая динамическая грузоподъёмность (C)              | 530 kN       |
| Базовая статическая грузоподъёмность (C <sub>0</sub> ) | 540 kN       |
| Предел выносливости (P <sub>u</sub> )                  | 61 kN        |
| Расчётная частота вращения                             | 3000 r/min   |
| Предельная частота вращения                            | 3400 r/min   |
| Коеф. минимальной нагрузки (k <sub>r</sub> )           | 0.15         |
| Limiting value                                         | 0.2          |
| Расчётный коэффициент (f <sub>0</sub> )                | 0.6          |

| Associated products |           |
|---------------------|-----------|
| Angle ring          | HJ 322 EC |

| Характеристики                                         |              |
|--------------------------------------------------------|--------------|
| Базовая динамическая грузоподъёмность (C)              | 530 kN       |
| Базовая статическая грузоподъёмность (C <sub>0</sub> ) | 540 kN       |
| Расчётная частота вращения                             | 3000 r/min   |
| Предельная частота вращения                            | 3400 r/min   |
| Класс качества SKF                                     | SKF Explorer |

| Свойства                        |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Часть подшипника                | Complete bearing   |
| Axial displacement capability   | In both directions |
| Число рядов                     | 1                  |
| Фиксация наружного кольца       | Без                |
| Тип отверстия                   | Цилиндрическое     |
| Сепаратор                       | Machined brass     |
| Число бортов наружного кольца   | 2                  |
| Число бортов внутреннего кольца | 0                  |

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Съёмный борт                  | Без                       |
| Радиальный внутренний зазор   | CN (нормальный)           |
| Класс допуска                 | Нормальный                |
| Покрытие                      | Без                       |
| Уплотнение                    | Без                       |
| Смазка                        | Без                       |
| Возможность пополнения смазки | Без                       |
| Углеродный след (ориентир.)   | 41.8 kg CO <sub>2</sub> e |

|                  |             |
|------------------|-------------|
| <b>Логистика</b> |             |
| Масса нетто      | 11.6 kg     |
| Код eClass       | 23-05-09-01 |
| Код UNSPSC       | 31171505    |

