

SKF TMFS 5

Инструмент SKF

Инструменты SKF для монтажа и демонтажа подшипников — ударные ключи, нагреватели, съёмники, гидравлические гайки. Обеспечивают безопасную и точную установку.

Характеристики

Размеры	
Размер гайки	Array
Outer diameter lock nut (range) (d ₃)	Array mm
Drive connection (C)	1/2"
Высота (H)	82 mm
Effective height (h)	58 mm
Outer diameter (d ₃)	46 mm

Свойства	
Рекомендуемые применения	For a controlled use with torque wrenches or power tools for safe tightening or loosening of lock nuts on shafts, adapter sleeves, and withdrawal sleeves or in blind housings. Also particularly suitable for applications where space limitations prevent the use of hookspanners.
Серия	Axial lock nut socket, TMFS
Тип	Model A
Allows bearing mounting	Yes, angle method or with clearance reduction measurement
Fits on lock nuts inside SKF split pillow block housings (SNL)	Нет
Подходящие гайки SKF	KM 5, KMFE 5, KMK 5
Материал	Alloy engineering steel, hardened and tempered
Покрытие	Black oxide
Цвет	Metallic Black

Логистика	
Масса нетто	0.34 kg
Код eClass	23-05-19-01
Код UNSPSC	27111712