



SKF NUP 2320 ECJ

Роликовый цилиндрический подшипник SKF

Роликовые цилиндрические подшипники воспринимают большие радиальные нагрузки и допускают высокие частоты вращения. Применяются в электродвигателях, редукторах, прокатных станах.

Характеристики

Размеры	
Внутренний диаметр (d)	100 mm
Наружный диаметр (D)	215 mm
Ширина (B)	73 mm
Диаметр заплечика внутр. кольца	139 mm
Shoulder diameter of outer ring	181.1 mm
Raceway diameter of inner ring	127.5 mm
Размер фаски (r)	3 mm
Chamfer dimension of loose flange ring	3 mm

Монтажные размеры	
Diameter of spacer sleeve	114 mm
Диаметр заплечика вала	142 mm
Диаметр заплечика корпуса	199.6 mm
Радиус галтели	2.5 mm

Расчётные данные	
Класс качества SKF	SKF Explorer
Базовая динамическая грузоподъёмность (C)	670 kN
Базовая статическая грузоподъёмность (C ₀)	735 kN
Предел выносливости (P _u)	85 kN
Расчётная частота вращения	3200 r/min
Предельная частота вращения	3800 r/min
Коеф. минимальной нагрузки (k _r)	0.25
Limiting value	0.3
Расчётный коэффициент (f ₀)	0.4

Характеристики	
Базовая динамическая грузоподъёмность (C)	670 kN
Базовая статическая грузоподъёмность (C ₀)	735 kN
Расчётная частота вращения	3200 r/min
Предельная частота вращения	3800 r/min
Класс качества SKF	SKF Explorer

Свойства	
Часть подшипника	Complete bearing
Axial displacement capability	Без
Число рядов	1
Фиксация наружного кольца	Без
Тип отверстия	Цилиндрическое
Сепаратор	Штампованный стальной
Число бортов наружного кольца	2
Число бортов внутреннего кольца	1
Съёмный борт	Inner ring loose flange
Радиальный внутренний зазор	CN (нормальный)
Класс допуска	Нормальный
Покрытие	Без
Уплотнение	Без

Смазка	Без
Возможность пополнения смазки	Без
Углеродный след (ориентир.)	44.4 kg CO ₂ e

Логистика	
Масса нетто	12.3 kg
Код eClass	23-05-09-01
Код UNSPSC	31171505

Чертежи SKF

