



SKF PFT 62

Корпусной узел Y-bearing SKF

Корпусные узлы Y-bearing (пиллоу-блоки, фланцевые корпуса) обеспечивают готовую опору для валов. Применяются в конвейерах, вентиляторах, сельхозтехнике, пищевой промышленности.

Характеристики

General	
Материал	Pressed steel
Размеры	
Diameter of spherical seat	62 mm
Width housing half	9.5 mm
Material thickness	2.5 mm
Overall height	112 mm
Abutment diameter	67 mm
Расстояние между болтами	90.5 mm
Overall length	84 mm
Diameter of attachment bolt hole	11 mm
Диаметр сферического гнезда	62 mm
Общая ширина корпуса	19 mm
Расчётные данные	
Permissible radial load	5 kN
Информация по монтажу	
Recommended diameter for attachment bolts, mm	10 mm
Recommended diameter for attachment bolts, inch	0.375 in
Свойства	
Тип корпуса	Фланцевый
Flanged housing type	Oval
Число отверстий под болты	2
Тип отверстия под болт	Plain
Материал корпуса	Pressed steel
Покрытие	Zinc-coated
Отверстие пополнения смазки	Без
Пресс-маслёнка	Без
Логистика	
Масса нетто	0.169 kg
Код eClass	23-05-08-02
Код UNSPSC	31171536

