



SKF FYJ 35 TF

Корпусной узел Y-bearing SKF

Корпусные узлы Y-bearing (пиллоу-блоки, фланцевые корпуса) обеспечивают готовую опору для валов. Применяются в конвейерах, вентиляторах, сельхозтехнике, пищевой промышленности.

Характеристики

General	
Compliance with standard	JIS
Purpose specific	For material handling applications
Материал корпуса	Чугун
Sealing, bearing	Seal and flinger on both sides
Sealing type, bearing	Contact, standard
Sealing, unit	Без
Покрытие	Без

Размеры	
Внутренний диаметр (d)	35 mm
Outer diameter of inner ring	46.1 mm
Width of housing	34 mm
Flange width	13 mm
Depth of centring recess	3.2 mm
Width of inner ring	42.9 mm
Overall bearing width	42.9 mm
Distance from locking device side face to thread centre	6 mm
Top external diameter	87 mm
Base external diameter	96 mm
Diameter of housing centering recess	106.4 mm
Расстояние между болтами	92 mm
Overall length	118 mm
Diameter of attachment bolt hole	14 mm
Distance from locking device side face to raceway centre	25.4 mm
Overall width	44.4 mm
Housing thread for grease fitting	1/4-28 UNF
Axial position of the housing thread	20.5 mm
Diameter of head sphere of grease fitting	6.5 mm
Hexagonal key size for the grease fitting	7 mm
Thread of grease fitting	1/4-28 SAE-LT
Distance of dowel pins	106 mm
Axial offset of dowel pins	29 mm
Recommended diameter for dowel pins	4 mm
Attachment bolt diameter	12 mm
Shaft diameter	35 mm
Общая ширина корпуса	34 mm
Полная ширина	44.4 mm
Bearing width, total	42.9 mm

Расчётные данные	
Базовая динамическая грузоподъёмность (C)	25.5 kN
Базовая статическая грузоподъёмность (C ₀)	15.3 kN
Предел выносливости (P _u)	0.655 kN
Предельная частота вращения	5300 r/min
	Limiting speed with shaft tolerance h6

Информация по монтажу	

Set screw	M6x0.75
Hexagonal key size for set screw	3 mm
Recommended tightening torque for set screw	4 N·m
Recommended diameter for attachment bolts, mm	12 mm
Recommended diameter for attachment bolts, inch	0.5 in

Характеристики	
Базовая динамическая грузоподъёмность (C)	25.5 kN
Базовая статическая грузоподъёмность (C ₀)	15.3 kN
Предельная частота вращения	5300 r/min
Note	Limiting speed with shaft tolerance h6

Свойства	
Тип корпуса	Фланцевый
Flanged housing type	Square
Число отверстий под болты	4
Тип отверстия под болт	Plain
Фиксация внутр. кольца	Set screws
Тип отверстия	Цилиндрическое
Rubber seating ring	Без
Материал корпуса	Чугун
Материал подшипника	Подшипниковая сталь
Покрытие	Без
Sealing, bearing	Seal and flinger on both sides
Тип уплотнения	Contact, standard
Sealing, unit	Без
Смазка	Пластичная (консистентная)
Отверстие пополнения смазки	With
Пресс-маслёнка	With

Логистика	
Масса нетто	1.34 kg
Код eClass	23-05-16-02
Код UNSPSC	31171536

Чертежи SKF

