



SKF NATR 8 PPX

Игольчатый подшипник SKF

Игольчатые подшипники отличаются малой высотой сечения при большой грузоподъемности. Применяются там, где важны радиальные габариты — коробки передач, шарниры, гидромашины.

Характеристики

Размеры	
Наружный диаметр (D)	24 mm
Внутренний диаметр (d)	8 mm
Width outer ring	14 mm
Width inner ring	15 mm
Outside diameter flange ring	17.2 mm
Chamfer dimension outer ring	0.3 mm
Functional outside diameter	24 mm
Полная ширина	15 mm
Ширина наруж. кольца	14 mm

Расчётные данные	
Базовая динамическая грузоподъёмность (C)	4.57 kN
Базовая статическая грузоподъёмность (C ₀)	5.1 kN
Предел выносливости (P _u)	0.57 kN
Maximum dynamic radial loads	6 kN
Maximum static radial loads	8.65 kN
Предельная частота вращения	5000 r/min

Характеристики	
Базовая динамическая грузоподъёмность (C)	4.57 kN
Базовая статическая грузоподъёмность (C ₀)	5.1 kN
Предельная частота вращения	5000 r/min

Свойства	
Часть подшипника	Complete track roller
Rolling elements	Needle rollers
Число рядов	1
Outer ring profile	Цилиндрическое
Axial guidance of outer ring	Да
Число бортов наружного кольца	2
Сепаратор	With
Радиальный внутренний зазор	Between C2 and CN
Класс допуска	Other
Материал подшипника	Подшипниковая сталь
Покрытие	Без
Уплотнение	Уплотнение с обеих сторон
Тип уплотнения	Контактное
Смазка	Пластичная (консистентная)
Возможность пополнения смазки	With

Логистика	
Масса нетто	0.0415 kg
Код eClass	23-05-09-03
Код UNSPSC	31171512

Чертежи SKF