

SKF P 62

Корпусной узел Y-bearing SKF

Корпусные узлы Y-bearing (пиллоу-блоки, фланцевые корпуса) обеспечивают готовую опору для валов. Применяются в конвейерах, вентиляторах, сельхозтехнике, пищевой промышленности.



Характеристики

General	
Материал	Pressed steel
Размеры	
Diameter of spherical seat	62 mm
Base width	38 mm
Top width	25 mm
Height of spherical seat centre	33 mm
Foot height	4 mm
Overall height	66 mm
Distance between attachment bolts	95 mm
Overall length	119 mm
Diameter of attachment bolt hole	11.2 mm
Диаметр сферического гнезда	62 mm
Высота центра (пиллоу-блок)	33 mm
Общая ширина корпуса	38 mm
Расстояние между болтами	95 mm
Расчётные данные	
Permissible radial load	2.6 kN
Информация по монтажу	
Recommended diameter for attachment bolts, mm	10 mm
Recommended diameter for attachment bolts, inch	0.375 in
Свойства	
Тип корпуса	Pillow block, normal base
Число отверстий под болты	2
Тип отверстия под болт	Plain
Материал корпуса	Pressed steel
Покрытие	Zinc-coated
Отверстие пополнения смазки	Без
Пресс-маслёнка	Без
Логистика	
Масса нетто	0.177 kg
Код eClass	23-05-08-02
Код UNSPSC	31171536

