



SKF NKIS 35

Игольчатый подшипник SKF

Игольчатые подшипники отличаются малой высотой сечения при большой грузоподъёмности. Применяются там, где важны радиальные габариты — коробки передач, шарниры, гидромашины.

Характеристики

| Размеры | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Внутренний диаметр (d) | 35 mm |
| Наружный диаметр (D) | 58 mm |
| Ширина (B) | 22 mm |
| Raceway diameter inner ring | 43 mm |
| Chamfer dimension outer ring | 0.6 mm |
| Permissible axial displacement from the normal position of one bearing ring relative to the other | 0.5 mm |

| Монтажные размеры | |
|---------------------------------------------------------------------|--------|
| Smallest permissible abutment diameter shaft, bearings with flanges | 39 mm |
| Диаметр заплечика корпуса | 53 mm |
| Радиус галтели | 0.6 mm |

| Расчётные данные | |
|--------------------------------------------------------|-------------|
| Базовая динамическая грузоподъёмность (C) | 39.1 kN |
| Базовая статическая грузоподъёмность (C ₀) | 61 kN |
| Предел выносливости (P _u) | 7.5 kN |
| Расчётная частота вращения | 9000 r/min |
| Предельная частота вращения | 10000 r/min |

| Характеристики | |
|--------------------------------------------------------|-------------|
| Базовая динамическая грузоподъёмность (C) | 39.1 kN |
| Базовая статическая грузоподъёмность (C ₀) | 61 kN |
| Расчётная частота вращения | 9000 r/min |
| Предельная частота вращения | 10000 r/min |

| Свойства | |
|-------------------------------|---------------------------|
| Часть подшипника | Complete bearing |
| Число рядов | 1 |
| Outer ring type | Machined (solid) |
| Aligning feature | Без |
| Сепаратор | Штампованный стальной |
| Число бортов наружного кольца | 2 |
| Радиальный внутренний зазор | CN (нормальный) |
| Класс допуска | Нормальный |
| Материал подшипника | Подшипниковая сталь |
| Покрытие | Без |
| Уплотнение | Без |
| Смазка | Без |
| Возможность пополнения смазки | With |
| Углеродный след (ориентир.) | 0.79 kg CO ₂ e |

| Логистика | |
|-------------|-------------|
| Масса нетто | 0.22 kg |
| Код eClass | 23-05-09-03 |
| Код UNSPSC | 31171512 |

Чертежи SKF

