



## SKF C 2226/C3

Роликовый сферический подшипник SKF

Роликовые сферические подшипники воспринимают большие радиальные нагрузки при перекосе вала. Применяются в тяжёлом машиностроении, металлургии, добыче, бумагоделательных машинах.

### Характеристики

| Размеры                |        |
|------------------------|--------|
| Внутренний диаметр (d) | 130 mm |
| Наружный диаметр (D)   | 230 mm |
| Ширина (B)             | 64 mm  |

| Характеристики                                         |              |
|--------------------------------------------------------|--------------|
| Базовая динамическая грузоподъёмность (C)              | 735 kN       |
| Базовая статическая грузоподъёмность (C <sub>0</sub> ) | 930 kN       |
| Расчётная частота вращения                             | 2800 r/min   |
| Предельная частота вращения                            | 3800 r/min   |
| Класс качества SKF                                     | SKF Explorer |

| Свойства                                               |                           |
|--------------------------------------------------------|---------------------------|
| Число рядов                                            | 1                         |
| Фиксация наружного кольца                              | Без                       |
| Тип отверстия                                          | Цилиндрическое            |
| Сепаратор                                              | Штампованный стальной     |
| Радиальный внутренний зазор                            | C3                        |
| Класс допуска                                          | Нормальный                |
| Уплотнение                                             | Без                       |
| Смазка                                                 | Без                       |
| Возможность пополнения смазки                          | Без                       |
| Candidate for remanufacturing                          | Да                        |
| Углеродный след (ориентир.)                            | 39.5 kg CO <sub>2</sub> e |
| Indicative carbon footprint for remanufactured product | 13.8 kg CO <sub>2</sub> e |

| Логистика   |             |
|-------------|-------------|
| Масса нетто | 11 kg       |
| Код eClass  | 23-05-09-13 |
| Код UNSPSC  | 31171505    |