



SKF KRE 19 PP

Специальный подшипник SKF

Специальные подшипники — серии для особых применений: миниатюрные, с расширенным температурным диапазоном, для особых условий эксплуатации.

Характеристики

Размеры	
Наружный диаметр (D)	19 mm
Attachment diameter	11 mm
Total length	32.2 mm
Width outer ring	11 mm
Length shank on stud	20 mm
Width locking collar	9.5 mm
Distance face outer ring to face side washer	0.6 mm
Outside diameter flange ring	13.9 mm
Thread stud	M8x1.25
Length thread	10 mm
Seat diameter for lubrication accessories	3 mm
Width across flats	4 mm
Eccentricity	0.5 mm
Functional outside diameter	19 mm
Stud diameter	11 mm
Length	32.2 mm
Ширина наруж. кольца	11 mm

Расчётные данные	
Базовая динамическая грузоподъёмность (C)	3.3 kN
Базовая статическая грузоподъёмность (C ₀)	3.8 kN
Предел выносливости (P ₀)	0.415 kN
Maximum dynamic radial loads	3.75 kN
Maximum static radial loads	5.4 kN
Предельная частота вращения	5600 r/min

Информация по монтажу	
Recommended tightening torque	8 N·m

Included products	
Пресс-маслёнка	NIP C3.2x5.2
Hexagonal nut	M 8x1.25

Характеристики	
Базовая динамическая грузоподъёмность (C)	3.3 kN
Базовая статическая грузоподъёмность (C ₀)	3.8 kN
Предельная частота вращения	5600 r/min

Свойства	
Rolling elements	Needle rollers
Число рядов	1
Outer ring profile	Crowned
Stud alignment	Centric stud with eccentric collar
Число бортов наружного кольца	2
Feature for tightening	Hexagonal recess
Сепаратор	With
Радиальный внутренний зазор	Between C2 and CN

Класс допуска	Other
Материал подшипника	Подшипниковая сталь
Покрытие	Без
Уплотнение	Уплотнение с обеих сторон
Тип уплотнения	Контактное
Смазка	Пластичная (консистентная)
Возможность пополнения смазки	Centre of stud head

Логистика	
Масса нетто	0.0374 kg
Код eClass	23-05-09-03
Код UNSPSC	31171512

Чертежи SKF

